



MECCANICA **B**ENASSI S.P.A.



Distribuidor oficial España y Portugal



PUEDE CON TODO

El tractor desbrozador FOX de MECCANICA BENASSI es una herramienta excepcional para el uso profesional.

Disponible en 4 modelos distintos, a elegir entre tracción 2x2 o 4x4, están equipados con potentes motores Briggs & Stratton o Rato en el caso del modelo Mini.

Hierba, ramas, vegetación baja, matorrales y rastrojos: esta máquina no se detiene ante nada, asegurando una limpieza a fondo de terrenos, huertos y viñedos gracias a la unidad de corte eficiente y potente y la amplia anchura de trabajo de 85, 95 o 110cm, según el modelo elegido.



Sistema de cuchillas posicionadas en pares en forma de Y.

CALIDAD PROFESIONAL

La gama FOX ha sido fabricada para durar y para garantizar un desbroce perfecto, incluso en terrenos irregulares con pendientes moderadas.

Su robustez contra objetos extraños y sus componentes de calidad ofrecen un corte profesional con el mínimo esfuerzo.



ACTIVACIÓN DE CUCHILLAS

Activación de cuchillas por palanca.

BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL

Activación del bloqueador del diferencial por pedal.

PROTECTOR FRONTAL

Robusto protector frontal.



TRACCIÓN HIDROSTÁTICA

Tracción hidrostática 2WD o 4WD (según modelo) permanente con diferencial.

ASIENTO CONFORTABLE

El asiento acolchado permite una mayor comodidad durante su uso.

RUEDAS DELANTERAS

Agrícolas 16x6,50x8.



VIDEOS DEMOSTRATIVOS



ARCO DE SEGURIDAD
Arco de seguridad fijo,
protegiendo siempre al
operario (según modelo).

MANTENIMIENTO
Mantenimiento fácil y sencillo.



MOTORES BRIGGS & STRATTON
Motores de alta calidad y con
filtro de aire ciclónico (según
modelo).

DEPÓSITO DE GRAN CAPACIDAD
Depósito de combustible de 18 litros
para una gran autonomía.



10 ALTURAS DE CORTE
6 basculantes y 4 fijas.

RUEDAS TRASERAS
Agrícolas 20x10x8.



TRANSMISIÓN TRASERA
Tuff-Torq K - 664E.

CORTE
Corte por martillos flotantes y rotor de
corte helicoidal, siendo ideal para todo
tipo de maleza y vegetación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	FOX MINI 2WD	FOX 95 2WD
Referencia	8070130	8050649
Motor	Rato RV450	Briggs&Stratton
Cilindrada	449,4cc	656cc
Potencia	14 hp - 10,20 kW	18,4 hp - 13,51 kW
Revoluciones	3.200 rpm	3.400 rpm
Filtro de aire	Doble	Ciclónico
Depósito de combustible	10,4 litros	18 litros
Depósito de aceite	1,1 litros	0,7 litros
Batería	12V - 18 Ah	12V - 28 Ah
Anchura de corte	85cm	95cm
Nº cuchillas	48	52
Diámetro del rotor	312mm	312mm
Tracción	2wd permanente	2wd permanente
Altura de corte	30-92	30-92
Posición de corte	4 fijas - 5 basculantes/flotantes	4 fijas - 6 basculantes/flotantes
Transmisión	Correa Hydro-Gear T3	Correa Tuff-Torq K - 664E (trasera)
Ruedas	4.00.8 17.800.8	20x10-8 (traseras) 16x6,50-8 (delanteras)
Medidas	Dist. entre ejes: 1.026mm Longitud: 1.992mm Anchura exterior: 1.026mm Altura: 1.150mm Altura posición asiento: 662mm Dist. entre ruedas delanteras: 926mm Dist. entre ruedas traseras: 938mm	Dist. entre ejes: 1.350mm Longitud: 2.020mm Anchura exterior: 1.114mm Altura: 1.134mm Altura posición asiento: 662mm Dist. entre ruedas delanteras: 1.005mm Dist. entre ruedas traseras: 1.025mm
Peso	311 kg	348,00 kg

	FOX 95 4WD	FOX 110 4WD
Referencia	8050648	8050647
Motor	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton
Cilindrada	724cc	810cc
Potencia	21,6 hp - 15,90 kW	23,6 hp - 17,34 kW
Revoluciones	3.400 rpm	3.400 rpm
Filtro de aire	Ciclónico	Ciclónico
Depósito de combustible	18 litros	18 litros
Depósito de aceite	1,2 litros	1,2 litros
Batería	12V - 28 Ah	12V - 28 Ah
Anchura de corte	95cm	110cm
Nº cuchillas	52	60
Diámetro del rotor	312mm	312mm
Tracción	4wd permanente	4wd permanente
Altura de corte	30-92	30-92
Posición de corte	4 fijas - 6 basculantes/flotantes	4 fijas - 6 basculantes/flotantes
Transmisión	Correa Kanzaki KXH - 10N (delantera) Tuff-Torq K - 664E (trasera)	Correa Kanzaki KXH - 10N (delantera) Tuff-Torq K - 664E (trasera)
Ruedas	20x10-8 (traseras) 16x6,50-8 (delanteras)	18x9.50-8 (traseras) 16x6,40-8 (delanteras)
Medidas	Dist. entre ejes: 1.350mm Longitud: 2.020mm Anchura exterior: 1.114mm Altura: 1.212mm Altura posición asiento: 662mm Dist. entre ruedas delanteras: 970mm Dist. entre ruedas traseras: 1.025mm	Dist. entre ejes: 1.350mm Longitud: 2.020mm Anchura exterior: 1.265mm Altura: 1.212mm Altura posición asiento: 662mm Dist. entre ruedas delanteras: 970mm Dist. entre ruedas traseras: 1.145mm
Peso	380 kg	390 kg



DESBROZA CON RAPIDEZ

Las desbrozadoras de martillo de MECCANICA BENASSI son la respuesta a las exigencias para el desbroce de hierba en las situaciones más difíciles e impracticables, triturando y machacando plantas y ramas de forma rápida y fácil.

La gama incluye modelos con varias motorizaciones y anchura de desbroce de 50, 60 y 80 cm. Máquinas con transmisiones por engranajes en baño de aceite e hidrostáticas con velocidad constante en cada condición de trabajo.

Las ruedas de tracción pueden ser mono rueda, doble o con orugas en caucho, asegurando siempre la mejor adherencia en cada tipo de terreno.

VIDEOS DEMOSTRATIVOS



Sistema de cuchillas posicionadas en pares en forma de Y.

TU MEJOR ALIADA CONTRA LA MALEZA

Las desbrozadoras de martillos son máquinas especialmente diseñadas y pensadas para la actividad de siega y limpieza de zonas verdes donde otras máquinas como tractores o segadoras convencionales no conseguirían el resultado esperado.

Estas desbrozadoras con ruedas garantizan la eficiencia de los resultados, sin importar la extensión y las condiciones del terreno. Ya sea con pendientes, zarzas, herbaje o terrenos arenosos y fangosos, este tipo de desbrozadoras son robustas y duraderas.



BLOQUEO DE RUEDAS
Con pasador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	TR 500	TR 600	TR 800
Referencia	8050197	8050198	8050200
Motor	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton
Cilindrada	223cc	344cc	344cc
Velocidades	3 adelante + 1 atrás	3 adelante + 1 atrás	3 adelante + 1 atrás
Transmisión	Engranajes en baño de aceite	Engranajes en baño de aceite	Engranajes en baño de aceite
Embrague de ruedas	Independiente en cada rueda (dirección) Bloqueo de ruedas	Independiente en cada rueda (dirección) Bloqueo de ruedas	Independiente en cada rueda (dirección) Bloqueo de ruedas
Anchura de corte	50cm	60cm	80cm
Embrague de cuchillas	Freno de cuchilla	Freno de cuchilla	Freno de cuchilla
Ruedas	Tipo tractor 4.00.8	Tipo tractor 16x6,50-8	Tipo tractor 16x6,50-8
Manillar	Regulable y orientable	Regulable y orientable	Regulable y orientable
Otras características	Filtro de aire en seco Rotor con cuchillas en Y Altura regulable 20/80mm	Filtro de aire en seco Rotor con 28 cuchillas en Y Altura regulable 20/80mm	Filtro de aire en seco Rotor con 36 cuchillas en Y Altura regulable 20/80mm
Peso	118 kg	148 kg	153 kg
		TR 600 ORUGA	TR 800 ORUGA
Referencia		8050430	8050426



	TR 600 HYDRO	TR 800 HYDRO
Referencia	8050199	8050201
Motor	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton
Cilindrada	344cc	344cc
Velocidades	Continúa (de 0 a 6 km/h)	Continúa (de 0 a 6 km/h)
Transmisión	Hidrostática	Hidrostática
Embrague de ruedas	Independiente en cada rueda (dirección) Bloqueo de ruedas	Independiente en cada rueda (dirección) Bloqueo de ruedas
Anchura de corte	60cm	80cm
Embrague de cuchillas	Freno de cuchilla	Freno de cuchilla
Ruedas	Tipo tractor 16x6,50-8	Tipo tractor 16x6,50-8
Manillar	Regulable y orientable	Regulable y orientable
Otras características	Filtro de aire en seco Rotor con 28 cuchillas en Y Altura regulable 20/80mm	Filtro de aire en seco Rotor con 36 cuchillas en Y Altura regulable 20/80mm
Peso	151 kg	157 kg

	TR 600 HYDRO ORUGA	TR 800 HYDRO ORUGA
Referencia	8050429	8050431





YAROS DAU S.L.U.

C. Cèsar August Torres, 25
17850 Besalú Girona (ES)
T. 972 584 069

info@yaros.es - www.yaros.es

