

STARTRAC

MODELO EU 223 (23 CV)



THE NEW
CUB
IN LION SERIES



Powered by

mitsubishi
DIESEL ENGINE



HOMOLOGACIÓN EUROPEA

EU-ESPAÑOL

STARTRAC

MODELO EU 223 - STAGE V

Powered by
**MITSUBISHI
DIESEL ENGINE**

THE NEW
CUB
IN LION SERIES



NUEVO
DISEÑO



DIRECCIÓN
HIDRÁULICA



MOTOR FASE V
MITSUBISHI
3 CILINDROS



9+3 SYNCHRO
MESH
PALANCA
LATERAL



NUEVO CAPO
ABATIBLE
DE 1 PIEZA



ERGONÓMICO
ASIENTOS
CON PLATAFORMA
DESPEJADA



750 KG
HID.
LEVANTAMIENTO
CAPACIDAD



DOS
VELOCIDADES
TDF



DIFERENCIAL
CON BLOQUEO



FRENOS
MULTIDISCO
EN BAÑO
DE ACEITE



INTELIGENTE
ADDC
(2 PALANCAS)
HIDRÁULICA

vía estrecha
En opción
Disponible en este modelo

También disponible

Tipos de
Implementos a juego



ESPECIFICACIONES

	STARTRAC 223 4WD (Neumáticos Agrícolas)	STARTRAC 223 4WD (Neumáticos para césped)	STARTRAC 223 4WD (Neumáticos industriales/de flotación)	STARTRAC 223 4WD (Neumáticos anchos agrícolas)	STARTRAC 223 4WD (Neumáticos Galaxy Garden Pro)	STARTRAC 223 4WD (Neumáticos F-Agri más anchos)	STARTRAC 223 4WD (Neumáticos agrícolas básicos)
Motor	Caballos de fuerza del motor						
	Tipo de motor						
	Nº de cilindro						
	Cilindrada (CC)						
	Velocidad nominal (RPM)						
	Sistema de refrigeración						
	Diámetro / Carrera (mm)						
	Par máximo (Nm) @ RPM						
Neumáticos	Delanteros	180/85D12	23 x 8.5 - 12	23 x 8.5 - 12	6.5/80-12	220/55R12	23 x 8.5 - 12
	Traseros	8.30 x 20	33 x 15.5 - 16.5	33 x 15.5 - 16.5	280/70R18	280/70R16	280/70R18
Transmisión	Caja De Cambios						
	Nº Marchas						
	Velocidad Máxima (km/h)	25.7	24.3	24.1	24.6	22.9	24.6
	A RPM	540 & 1000					
	Dirección	Dirección asistida hidrostática					
	Tipo de freno	Multidisco sumergido en aceite					
		Detección automática de calado y control de profundidad (2 palancas)					
Hidráulica	Capacidad de elevación	750 (en el punto de enlace inferior)					
	No. de bombas	1 (para sistema de dirección e hidráulico con válvula de prioridad)					
	Hidráulica Auxiliar	Remolque hydr. Basculante estándar de salida única. (Kits opcionales disponibles: 1 sistema hidráulico auxiliar DA con 2 QRC O 2 sistema hidráulico auxiliar DA con 4 QRC)					
Dimensiones*	Tamaño LxWxH (mm)	2700* x 1080 x 2100	2700* x 1490 x 2050	2700* x 1490 x 2050	2700* x 1200 x 2060	2700* x 1255 x 2030	2700* x 1220 x 2060
	Base de rueda (mm)	1490	1490	1490	1490	1490	1490
	Ancho de pista (mm)	811 to 988	1080	1080	845 to 988	935	845 to 988
	Peso (kg)	900	942	970	902	909	906

*Las dimensiones son con enlaces inferiores estándar, pueden variar con enlaces más largos.

#+/- 5% Variaciones de tolerancia

Nota: los productos se someten a actualizaciones continuas. Por lo tanto, las especificaciones mencionadas anteriormente están sujetas a cambios sin previo aviso.

Importador exclusivo para España:

Maquinaria Garto SLU Villaquirán de Los Infantes 09118 Burgos

Tlf y WhatsApp : 675 93 49 95

Email : Comercial@maquinariagarto.com

www.maquinariagarto.com

HOMOLOGACIÓN EUROPEA